

Securyt

neue Produktlinie



ACCESS

Securyt Kombileser

- zum Anschluss an SESAM-Auswerteeinheiten bzw. Geräte mit comlock-Schnittstelle
- RFID-Leser mit kapazitiver Tastatur
- in ansprechenden Designvarianten aus Sicherheitsglas

Securyt Kombileser

Berührungslos zu bedienende Leseeinheit zum Anschluss an die SESAM-Auswerteeinheiten bzw. Geräte mit comlock-Schnittstelle. Mit integrierter Duo-LED (grün/rot) für die optische und Piezo-Tongeber für die akustische Signalisierung. Alle Farben und der Piezo können bauseitig frei angesteuert werden.

Technische Daten:

- » hochwertige Oberfläche aus Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- » Stromaufnahme ≤ 20 mA in Verbindung mit SESAM Auswerteeinheiten
- » Leseverfahren: 125 kHz
- » Transponder: EM4102/EM4200
- » Leseabstand ca. 5 cm (Konstruktionsbedingt kann eine Montage auf metallischem Hintergrund zur Verringerung des Leseabstandes führen. Im Extremfall wird kein Transponder mehr gelesen.)
- » kapazitives Tastenfeld
- » Anschluss per Schraubklemme
- » **zur Montage wird eine Unterputzdose 55 mm benötigt**



Abmessungen	Länge	Breite	Höhe
Securyt Kombileser EM4102/EM4200 Standard-Rahmen	125 mm	125 mm	18 mm
Securyt Kombileser EM4102/EM4200 schmaler Rahmen	99mm	99 mm	20 mm
Securyt Kombileser EM4102/EM4200 rahmenlos	90 mm	90 mm	19 mm

Artikel Bezeichnung:	Artikel-Nr.:
Securyt Kombileser EM4102/EM4200 Standard-Rahmen Aluminium pulverbeschichtet weiß	HFS-TKSC-SPW
Securyt Kombileser EM4102/EM4200 Standard-Rahmen Aluminium eloxiert silber	HFS-TKSC-SES
Securyt Kombileser EM4102/EM4200 schmaler Rahmen pulverbeschichtet weiß	HFS-TKSC-SPW-S
Securyt Kombileser EM4102/EM4200 schmaler Rahmen Aluminium eloxiert silber	HFS-TKSC-SES-S
Securyt Kombileser EM4102/EM4200 rahmenlos	HFS-TKSC-SL